

ALU&WOOD®

SERRAMENTI CERTIFICATI

PERSIANE A MURO IN ALLUMINIO

Realizzate con profilati in alluminio di spessore mm. 45.

I profilati sono estrusi in lega 6060 (uni 9006/1)

Possibilita' di scelta tra lamelle fisse cieche o aperte e lamelle orientabili.

L'ovalina e' di tipo a goccia per creare la complanarita nella parte interna, quando il meccanismo orientabile si trova in fase di chiusura (solo per orientabile).

Il meccanismo e' del tipo orientabile con certificato di garanzia di 10 anni con sistema rotoblock (rotella).

Abbiamo l'assenza di telaio perimetrale in quanto la battuta viene creata direttamente sul muro con apposita guarnizione, ferramenta tipo rustico in ferro zincato e verniciato, cardini a vite per fissaggio a muro, mezzosquadro con bandella diritta o a scomparsa, spagnoletta tradizionale o a scatto.

La ferramenta ed il colore dei meccanismo possono essere realizzati in tinta colore persiana

La colorazione puo' essere nelle finiture ral , anticate, ed effetto legno.

Se non specificato nel preventivo la posa va intesa esclusa.



importante:

La direttiva "prodotti da costruzione" 89/106/CEE, definisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute, l'italia la recepisce con D.P.R. n. 246 del 21/04/93. Tutte le chiusure oscuranti sono disciplinate dalla normativa EN 13659, che dal **01/04/2006** rende obbligatoria la **marcatatura CE**.

Percio' la nostra azienda da tale data fornira' per persiane e scuri

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA',

ed il tagliandino con il **marchio CE**,

ad ogni singolo prodotto.

